

## ประกาศกรมการขนส่งทางบก

เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตั้งและคุณสมบัติของเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  
พ.ศ. ๒๕๕๕

ตามที่ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย  
สำหรับรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไว้แล้ว นั้น

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับการใช้งานและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล อาศัยอำนาจตามความใน  
ข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถ พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกตามความใน  
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ กรมการขนส่งทางบกออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การติดตั้ง  
และคุณสมบัติของเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตั้ง  
และคุณสมบัติของเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๕”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและการติดตั้ง  
เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๔ เข็มขัดนิรภัยมี ๒ แบบ ดังนี้

(๑) แบบรัดหน้าตักและรัดไหล่ (Three-point belt)

(๒) แบบรัดหน้าตัก (Lap belt)

ข้อ ๕ เข็มขัดนิรภัยตามข้อ ๔ ต้องมีมาตรฐาน ดังนี้

(๑) เข็มขัดนิรภัยที่ติดตั้งในรถที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศ ต้องได้รับการรับรอง  
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐาน  
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(๒) เข็มขัดนิรภัยที่ติดตั้งในรถที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ต้องมีมาตรฐานตามข้อกำหนดของ  
คณะกรรมการเศรษฐกิจของยุโรปแห่งสหประชาชาติ ข้อกำหนดที่ ๑๖ ว่าด้วยเรื่องเข็มขัดนิรภัย  
อนุกรมที่ ๐๔ (United Nation Economic Commission for Europe, Regulation No. ๑๖ :  
Safety Belts, series ๐๔) ขึ้นไป หรือมีมาตรฐานตาม (๑) หรือตามที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ

ข้อ ๖ ให้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในตำแหน่ง ดังนี้

(๑) ที่นั่งผู้ขับรถและที่นั่งตอนหน้าของรถที่อยู่ด้านริมสุด ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามข้อ ๔ (๑)  
และในตำแหน่งระหว่างที่นั่งตอนเดียวกัน ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามข้อ ๔ (๑) หรือ (๒)

(๒) ที่นั่งตอนสองของรถที่นั่งอยู่ด้านริมสุด ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามข้อ ๔ (๑) และใน  
ตำแหน่งระหว่างที่นั่งตอนเดียวกัน ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามข้อ ๔ (๑) หรือ (๒)

(๓) ที่นั่งตอนสามและตำแหน่งที่นั่งอื่น ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามข้อ ๔ (๑) หรือ (๒)  
ข้อ ๗ รถยนต์ดังต่อไปนี้ ที่จดทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นต้นไป  
ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ (๑)

- (๑) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน
- (๒) รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด
- (๓) รถยนต์รับจ้างบรรทุกทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน
- (๔) รถยนต์บริการ

รถยนต์ตามวรรคหนึ่งที่จดทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป  
ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓)

ข้อ ๘ รถยนต์ดังต่อไปนี้ ที่จดทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นต้นไป  
ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ (๑)

- (๑) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน
- (๒) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล

ข้อ ๙ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคนที่ผลิตหรือนำเข้าตั้งแต่วันที่  
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ (๑)  
และติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามข้อ ๔ (๑) หรือ (๒) ในที่นั่งตอนสอง ที่นั่งตอนสามและตำแหน่งที่นั่งอื่น  
ที่หันไปในทางเดียวกันหรือหันไปในทางตรงกันข้ามกับที่นั่งผู้ขับรถ เว้นแต่เป็นรถยนต์ลักษณะนั่งสองแถว  
ให้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ (๑) เท่านั้น

ข้อ ๑๐ รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง และรถลักษณะดังกล่าวที่เปลี่ยนประเภทเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล  
ที่จดทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามตำแหน่ง  
ที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ (๑)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

สมชัย ศิริวัฒนโชค

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก