



ประกาศกรมการชนส่างท่างบก

เรื่อง แบบແລະກາຮັດວາງທີ່ນັ້ນຜູ້ໂດຍສາຮອງຮອດທີ່ໃຫ້ໃນກາຮັນສ່າງຜູ້ໂດຍສາຮອງຮອດທີ່ໃຫ້ໃນ  
ມາຕຮຽນ ๒ (ຈ) (ຮອດໜີ້ປີເຕີເມ)

พ.ศ. ๒๕๕๗

ຕາມທີ່ໄດ້ມີປະກາດກາຮັນການສ່າງທ່ານການ ເຮືອງ ແບບແລະກາຮັດວາງທີ່ນັ້ນຜູ້ໂດຍສາຮອງຮອດທີ່ໃຫ້ໃນ  
ກາຮັນສ່າງຜູ້ໂດຍສາຮແສຣອນນາຈເລັກ พ.ສ. ๒๕๕๙ ລະວັນທີ ๒ ພຸດສິກິານ ๒๕๕๙ ໄກສ້າ ນັ້ນ

ໂຕຍທີ່ຄະນະກາຮັນການສ່າງທ່ານການ ໄດ້ມີມຕິອນນົມຕີໄຫ້ຮອດຜູ້ໂດຍສາຮ ມາຕຮຽນ ๒ (ຈ)  
(ຮອດໜີ້ປີເຕີເມ) ຂຶ້ນເປັນມາຕຮຽນຂອຍຂອງມາຕຮຽນ ๒ (ຈ) ທີ່ໄປ ເພື່ອນໃຊ້ໃຫ້ກາຮັນສ່າງຜູ້ໂດຍສາຮໃນ  
ປະເທດກາຮັນສ່າງໄປປະຈຳກາງ ຢຶ່ງຮອດໜີ້ປີເຕີເມດັ່ງກ່າວຈຳນວຍຄວາມສະດວກ ຮວມທັງມີ  
ແບບແລະກາຮັດວາງທີ່ນັ້ນຜູ້ໂດຍສາຮທີ່ມີຄວາມສະດວກສະບາຍວ່າຮອດຜູ້ໂດຍສາຮໄວ້ໄປ ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອໄຫ້ມີແບບທີ່ນັ້ນແລະ  
ກາຮັດວາງທີ່ນັ້ນເພະເປົ້າປີເຕີເມສໍາຮັບປົດຕົງກ່າວ ສິ່ງຈະທຳໃຫ້ຜູ້ໂດຍສາຮໄດ້ຮັບການສະດວກສະບາຍອີ່ຈັ້ນ ອາດັບ  
ອ້ານາຄາມຄວາມໃນຂ້ອງ ລ (၁) (၃) ຂອງກູກາຮະທ່ວງ ອັບທີ ၅ (ພ.ສ. ๒๕๖๑) ອອກຕາມຄວາມໃນພະຈະບັງງົດ  
ກາຮັນສ່າງທ່ານການ พ.ສ. ๒๕๕๒ ສິ່ງແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໄຫ້ກູກາຮະທ່ວງ ອັບທີ ๖๐ (ພ.ສ. ๒๕๕๑) ອອກຕາມຄວາມໃນ  
ພະຈະບັງງົດຕີກາຮັນສ່າງທ່ານການ พ.ສ. ๒๕๖๒ ອີບຕີກາຮັນນຸ່າງທ່ານກາສົງອອກປະກາດໄວ້ ດັ່ງຕ້ອນນີ້

ຂໍ້ ๑ ຮອດທີ່ໃຫ້ໃນກາຮັນສ່າງຜູ້ໂດຍສາຮໃນປະເທດກາຮັນສ່າງໄປປະຈຳກາງ ມາຕຮຽນ ๒ (ຈ) (ຮອດໜີ້  
ປີເຕີເມ) ໄດ້ມີແບບແລະກາຮັດວາງທີ່ນັ້ນຜູ້ໂດຍສາຮ ດັ່ງນີ້

(๑) ແບບທີ່ນີ້ ຈະເປັນທີ່ນັ້ນເດືອນ ທີ່ນັ້ນຜູ້ ທີ່ນັ້ນ ລ ທີ່ນັ້ນ ກີ່ໄດ້ ໂດຍເບາະນັ້ນຕ້ອງມີຄວາມຍາວໃນແຕ່ລະ  
ທີ່ນັ້ນມີນ້ອຍກວ່າ ๔๕ ເຫັນຕີມີຕະ ແລະມີສັກຄະນະ ດັ່ງນີ້

(๒) ທີ່ນັ້ນແລະພັກທິງໜັກທີ່ຕ້ອງມີເບາະນາຫອໝ່ານວັດ ພັກທິງໜັກທີ່ຕ້ອງມີຄວາມສູງຈາກເບາະນັ້ນ  
ມີນ້ອຍກວ່າ ๔๐ ເຫັນຕີມີຕະ ແລະທີ່ຕ້ອງມີເບາະຮອງຮັບສິ່ງ ການມີພັກທິງໜັກມີຄ່າການສູງຈາກເບາະນັ້ນມີນ້ອຍກວ່າ  
๓๐ ເຫັນຕີມີຕະ ຈະມີເບາະຮອງຮັບສິ່ງທີ່ຮ້ອງໄມ້ກີ່ໄດ້

(๓) ພັກທິງໜັກທີ່ຕ້ອງແຍກເປັນອີ່ສະກິນແຕ່ລະທີ່ນັ້ນ ໃນສັກພັກຕີ່ພັກທິງໜັກທິງໜັກທີ່ຕ້ອງເອັນໄປຫັ້ງຫັ້ງ  
ໃນຮະດັບ ๘๕ ກີ່ ๑๐๐ ອັກສາ ແລະສາມາດກັບຮັບເອັນໄປຫັ້ງຫັ້ງໄດ້ໄໝນ້ອຍກວ່າ ๑๖๔ ອັກສາຈາກແນວຮາບ

(๔) ມີທີ່ວາງແຂນຫຼືອໄມ້ກີ່ໄດ້ ໂດຍຫາກທີ່ນັ້ນທີ່ອູ່ຍື່ດທ່າງເຕີນມີທີ່ວາງ ແນ ຈະຕ້ອງມີໜ່ອງທ່າງເດີນທີ່ມີ  
ຄວາມກ່າວ່າພອສນວັດໄສ້ສາມາດເດີນເຫັນໄກໄດ້ໂດຍສະດວກ

(๕) ມີເພີ່ມຫັດນິຮັກທີ່ນັ້ນ ຮວມທີ່ນັ້ນຜູ້ບໍລິສັດ

(๖) ກາຮັດວາງທີ່ນັ້ນ ໄໃຫ້ດ້ວຍຕາມຄວາມກ່າວ່າຂອງຮອດ ແລະໄໃຫ້ດ້ວຍທີ່ນັ້ນໄປທ່ານເຕີມໄດ້ ໂດຍທີ່ນັ້ນ  
ທີ່ອູ່ຍື່ດອນເຕີມກ່າວ່າທີ່ນັ້ນຜູ້ບໍລິສັດ ໄກສ້າທີ່ນັ້ນໄດ້ ๑ ທີ່ນັ້ນ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງມີຮັບຮັດທ່າງເມື່ອວັດຈາກຕໍ່ເບັນຫຼາກ (ຄອນໂຈລ) ບໍລິເວນ  
ຕໍ່ເບັນຫຼາກທີ່ໄໝຜູ້ໂດຍສາຮສ່ວນທີ່ຢືນມາກີ່ທີ່ສຸດລົ້ງຕໍ່ເບັນຫຼາກພັກທິງໜັກທີ່ນັ້ນມີນ້ອຍກວ່າ ๖๗ ເຫັນຕີມີຕະ ສໍາຫັບທີ່ນັ້ນຫັກ  
ຂອງທີ່ນັ້ນຜູ້ບໍລິສັດ ໄໃຫ້ດ້ວຍທີ່ນັ້ນໄດ້ ລ ແລະ ແກວລະໄມ້ເກີນ ๓ ທີ່ນັ້ນ ແລະເກີນໄຟໄໝວ່າງຈາກເດີນຄວາມຄວາມຕ່າງອົງຕ່ວຽດ  
ມີຄວາມກ່າວ່າພອສນວັດໄສ້ສາມາດເດີນເຫັນໄກໄດ້ໂດຍສະດວກ ໃນກອງມີກາຮັດວາງທີ່ນັ້ນໃນແກຣຕິປະຖຸການເຂົ້າລົງ

ที่นั่งนั้นต้องเป็นแบบพื้นได้ เพื่อให้สามารถเดินเข้าออกได้โดยสะดวก ระยะห่างระหว่างที่นั่งเมื่อวัดจากด้านหลัง พนักพิงหลังของที่นั่งด้านหน้าหรือสิ่งกีดขวางถูกต้องหน้าพนักพิงหลังของที่นั่งถ้าไป ซึ่งวัดในระดับเหนือเบาะนั่ง ไม่เกิน ๕ เซนติเมตร ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๗๕ เซนติเมตร ตัวอย่างการจัดวางที่นั่งผู้โดยสารให้เป็นไปตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายธีระพงษ์ รองประธาน)  
อธิบดีกรมการฯ ส่งท้ายบก

แบบตัวอย่างการจัดวางที่นั่งผู้โดยสารของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำทาง มาตรฐาน ๒ (๑) (รถตู้ชนิดพิเศษ)

